



Technické údaje M.T.L. 3570



| | | |
|----------------------------------|----------------------|---|
| Maximálny priemer konárov | mm | 350 |
| Typ štiepkovača | | bubnovým rotorom |
| Rozmery vstupného otvoru | mm | v x š = 350 x700 |
| Poloha podávacieho otvoru | | Podávanie z boku vertikálne na smer jazdy |
| Priemer rotora | mm | 540 |
| Šírka rotora | mm | 700 |
| Priemer podávacieho valca | mm | 500 |
| Počet nožov | ks | 4 |
| Protiostrie | ks | 1 horizontálne |
| Pracovné otáčky rotora | U/min. | 700 |
| Pracovné otáčky PTO | U/min. | 1000 |
| Príkon | kW/k | 80/110 |
| Rozmery podávacieho pásu | mm | d x š = 1000 x700 |
| Dĺžka podávacieho stola | mm | 1500 |
| Šírka podávacieho stola | mm | 700/1450 |
| Výška podávacieho stola | mm | 350/825 |
| Rozmery otvorov na site | mm | 30/40/50/60/80 |
| Výkon | m ³ /hod. | 20 - 50 (údaje z praxe) |
| Kĺbový hriadeľ - predĺžený | | kĺbový hriadeľ s voľnobehom |
| No stress | | elektronická kontrola otáčok proti preťaženiu |

WIMMER PLUS s.r.o.

WIMMERPLUS, s.r.o.
tel.: +421 903 225 713

Veľkoblavovská 68/25
www.wimmer.sk

SK - 929 01 Dunajská Streda
e-mail:wimmerplus@stonline.sk